



Vision BR



QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche technique n° 3203 *indice A*

Mise à jour le 13-03-2015

DESCRIPTIF

Fauteuil à assise basculante avec retour automatique, monté en rangée, piétement central, accoudoir commun à deux sièges : Articulation de l'assise par lame, sans entretien, (breveté).

- Encombrement : 60 cm.
- Axe du fauteuil : de 55 à 60 cm.
- Hauteur de dossiers sur sol plat : 104 cm.

DOSSIER

Forme ergonomique avec un bon maintien des reins largeur 53cm.

Structure double galbe en matériau rigide (classée M3), porteur d'une glissière permettant son emboîtement sur le piétement.

Mousse polyuréthane CMHR, moulée à froid, densité 45-50 kg/m³.

ASSISE

Largeur 41cm ou 45 cm.

Mousse polyuréthane CMHR moulée à froid, densité 50 à 55kg/m³, surmoulé sur insert métallique.

ACCOUDOIR

Largeurs : 8, 10 ou 12cm

Structure interne en matériau rigide garnie de mousse polyuréthane CMHR 60-65 kg/m³

PIETEMENT

La basculation reçoit les fourches de dossier à angles réglables et le système d'articulation d'assise ajustable.

Articulation de l'assise par lame, système breveté, supprimant les désagréments du ressort classique.

Particulièrement silencieuse, elle ne nécessite aucun entretien.

L'interposition entre l'axe et le support d'une pièce en plastique POM évite le bruit et l'usure.

L'ensemble est muni de butées d'arrêt silencieuses.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tire-fond 8-50 par pied

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 4 tire-fond 7-50 par pied.

TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm suivant rendu + résille 15g/m².

Housses de dossier / d'assise amovibles et équipées d'une fermeture à glissière.

Housse de manchette amovible, agrafée.

NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur.
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.
- Autre Norme : Nous consulter.

OPTIONS


- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (Roman Block, hauteur 25mm), autres numérotations sur devis.
- Repérage des rangées par broderies (Roman Block, hauteur 50mm).
- Porte-gobelet en polypropylène noir.
- Carter de dossier 4/5^{ème} de la hauteur en polypropylène noir.
- Coutures décoratives.
- Foam épaisseur 8mm.
- Cache-pied en polypropylène noir.
- Fauteuil amovible en module : poutre/pied individuel ou par groupe de 2 fauteuils en implantation droite (pour chaque module).
- Fixation au sol des fauteuils amovibles par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Adaptation des pieds aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Pied à fixation sur verticale de gradin.
- Balise lumineuse TEMPO : balisage des allées.
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande et selon quantité.

REFERENCES

Exemples de salles équipées du fauteuil **Vision BR** à travers le monde :

Paris (GRAND PALAIS DES CHAMPS ELYSEES) / **FRANCE** - Rome (PATHE) / **ITALIE** - Vaasa (BIO REX CINEMAS) / **FINLANDE**

Novossibirsk (Podeba) / **Russie**



Modèle présenté avec options.