



Tokyo BR



QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche produit n° 3819 *indice A*

Mise à jour le 10-01-2015

DESCRIPTIF

Fauteuil à assise basculante avec retour automatique, monté en rangée, piètement central, accoudoir commun à deux sièges : Articulation de l'assise par lame, sans entretien, breveté.

- Encombrement : 45 cm.
- Axe du fauteuil : de 51 à 55cm
- Hauteur de dossiers sur sol plat : 84 cm.

DOSSIER

Largeur 48cm.

Structure interne en multiplis 13.5mm, porteuse d'une glissière permettant son emboîtement sur le piètement.

Mousse polyuréthane CMHR d'une densité de 25 à 30 kg/m³

ASSISE

Largeur 41 cm.

Mousse polyuréthane CMHR moulée à froid, densité 50 à 55kg/m³, surmoulé sur insert métallique.

ACCOUDOIR

Largeur : 8cm.

Structure interne en matériau rigide garnie de mousse polyuréthane CMHR 60-65 kg/m³

PIETEMENT

La basculation reçoit les fourches de dossier à angles réglables et le système d'articulation d'assise ajustable.

Articulation de l'assise par lame, système breveté, évitant les désagréments des ressorts traditionnels.

Particulièrement silencieuse, elle ne nécessite aucun entretien.

L'interposition entre l'axe et le support d'une pièce en résine de synthèse évite le bruit et l'usure.

L'ensemble est muni de butées d'arrêt silencieuses.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tire-fond 8-50 par pied

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 4 vis à penture 7-50 par pied.

TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m².

Housses de dossier / d'assise amovibles et équipées d'une fermeture à glissière.

Housse de manchette amovible, agrafée.

NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur.
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.

Autre Norme : Nous consulter

OPTIONS

- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (type Roman Block, hauteur 25mm), autres numérotations sur devis.
- Repérage des rangées par broderies (police Roman Block, hauteur 50mm).
- Porte-gobelet en polypropylène noir.
- Carter de dossier en multiplis
- Cache-pied en polypropylène noir.
- Fauteuil amovible en module : poutre/pied individuel ou par groupe de 2 fauteuils en implantation droite (pour chaque module).
- Fixation au sol des fauteuils amovibles par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Coutures décoratives.
- Foam épaisseur 8mm.
- Habillage du dessus de manchette par un bois massif, teinté et verni polyuréthane bicouche ou garni.
- Adaptation des pieds aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Pied à fixation sur verticale de gradin.
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande et selon quantité.

