



# Phi Club



QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche technique n° 4800 indice A

Mise à jour le 13-03-2015

## DESCRIPTIF

Fauteuil à assise fixe, monté en rangée, sur piètement central, avec accoudoir commun à deux sièges.

- Encombrement : 75 cm.
- Axe du fauteuil : de 60 cm à 63 cm
- Hauteur de dossier sur sol plat : 90 cm.

## DOSSIER

Forme ergonomique avec un bon maintien des reins largeur 49 cm.

Dossier triple galbe composé d'une structure interne en matériau rigide (classée M3), garni d'une mousse polyuréthane CMHR, moulée à froid, densité 45-50 kg/m<sup>3</sup>.

## ASSISE

Assise fixe galbée, largeur 50cm.

Mousse polyuréthane moulée à froid, densité 50 - 55kg/m<sup>3</sup>.

Composée d'une structure interne en matériau rigide (classée M3)

## ACCOUDOIR

Largeur 10cm

Structure interne en bois.

Mousse polyuréthane CMHR d'une densité de 60 à 65 kg/m<sup>3</sup>

## PIETEMENT

La structure est dotée de fourches à angles réglables recevant le dossier et d'un support pour l'assise.

Ajustement en profondeur possible.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tirefonds 8-50 par pied

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 4 tirefonds 8-50 par pied.

## TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m<sup>2</sup>.

Housse de dossier et de caisson amovibles équipés d'une fermeture à glissière.

Housse d'assise amovible, agrafée.

## NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.

Autre Norme : Nous consulter



## OPTIONS

- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (type Roman Block, hauteur 25mm), autres numérotations sur devis.
- Repérage des rangées par broderies (type Roman Block, hauteur 50mm).
- Carter de dossier en polypropylène noir.
- Coutures décoratives.
- Foam épaisseur 8mm.
- Fauteuil amovible : individuel en implantation droite.
- Fixation au sol des fauteuils amovibles par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Adaptation des pieds aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Balise lumineuse TEMPO : balisage des allées avec joue de bout de rang exclusivement.
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande et selon quantité.



*Modèle présenté avec options.*