



Star Conférence



QUINETTE GALLAY

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche produit n° 4823 *indice A*

Mise à jour le 12-01-2015

DESCRIPTIF

Fauteuil à assise basculante avec retour automatique, monté en rangée, piètement central, accoudoir commun à deux sièges : Articulation de l'assise par lame, sans entretien, breveté.

- Encombrement : 55 cm.
- Axe du fauteuil : de 55 à 60cm
- Hauteur de dossiers sur sol plat : 96 cm.

DOSSIER

Largeur 49cm.

Forme ergonomique avec un bon maintien des reins

Structure triple galbe en matériau rigide (classée M3), porteur d'une glissière permettant son emboîtement sur le piètement.

Mousse polyuréthane CMHR, moulée à froid, densité 45-50 kg/m³.

ASSISE

Largeur 41 cm ou 45 cm.

Mousse polyuréthane CMHR moulée à froid, densité 50 à 55kg/m³, surmoulé sur insert métallique.

ACCOUDOIR

Structure en bois, montée sur un caisson métallique, traité époxy épaisseur 85µ, formant façade.

Fixé à la structure par l'intermédiaire d'une ferrure.

Mousse polyuréthane Haute Résilience (HR), d'une densité de 55 à 65 kg/m³.

Tablette écrite type SKATE, en Lexan inrayable, coloris noir, dimension 26x30 cm.

Charge maximale supportée par la tablette : 10Kg

PIETEMENT

La basculation reçoit les fourches de dossier à angles réglables et le système d'articulation d'assise ajustable.

Articulation de l'assise par lame, système breveté, supprimant les désagréments des ressorts traditionnels. Silencieuse, elle ne nécessite aucun entretien.

L'interposition entre l'axe et le support d'une pièce en plastique POM évite le bruit et l'usure.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

L'ensemble est muni de butées d'arrêt silencieuses.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tire-fond 8-50 par pied

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 4 tire-fond 7-50 par pied

TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm suivant rendu + résille 15g/m².

Housses de dossier / d'assise amovibles et équipées d'une fermeture à glissière.

Housse de manchette amovible, agrafée.

NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.
- Autre Norme : Nous consulter



OPTIONS

- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (Roman Block, hauteur 25mm), autres numérotation sur devis.
- Repérage des rangées par broderies (Roman Block, hauteur 50mm) ou plaques aluminium (police Optima Médium, hauteur 25mm), autres versions sur devis.
- Cache pied en polypropylène moulé par injection coloris noir.
- Carter de dossier en polypropylène noir.
- Carter de dossier en multiplis de hêtre 13,5mm vernis polyuréthane bicouche.
- Essence placage et teinte des bois apparents au choix selon nuancier ; Polyrey compact - autres choix sur devis.
- Tablette écrite en bois finition hêtre vernis, teinte au choix selon nuancier, autres choix sur devis.
- Coutures décoratives et surpiques.
- Habillage du dessus de manchette par un bois massif, teinté et verni polyuréthane bicouche.
- Intégration électronique et technique dessus d'accoudoir & passage de câblerie.
- Adaptation des pieds aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Module individuel ou par groupe de 2 fauteuils avec accoudoirs communs ou double accoudoirs en implantation droite pour chaque module amovible.
- Fixation au sol par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
-
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande.

