



Beaune



QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche produit n° 4841 *indice A*

Mise à jour le 06-12-2014

DESCRIPTIF

Fauteuil à pieds latéraux, assise basculante avec retour automatique et accoudoirs communs à 2 sièges. Montage en rangées.

- Entraxe fauteuil : 50 cm à 55cm
- Hauteur du dossier sur sol plat : environ 92 cm
- Encombrement assise relevée : environ 45 cm

DOSSIER

Largeur de 44cm

Forme ergonomique avec un bon maintien des reins.

Structure en médium ép. 16 mm, porteur d'une glissière permettant son emboîtement sur le piétement.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 25 à 30 kg/m³.

ASSISE

Largeur de 41cm.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 50 à 55kg/m³, surmoulé sur insert métallique.

Articulation réalisée par deux boîtiers fermés en aluminium peint solidaires de l'assise et emboîtés sur le piétement.

Relevage de l'assise assuré par deux ressorts de torsions.

Fonctionnement silencieux et ne nécessitant aucun entretien.

ACCOUDOIR

Largeur 6cm

Structure pleine en Médium supportant un berceau recevant le dossier et l'assise.

Descendant jusqu'au sol et habillé d'une housse matelassé.

Cachant les vis de fixation des pieds au sol.

PIETEMENT

Piétement Quinette Gallay "Bilboquet" permettant un démontage rapide des dossiers et assises sans outil. Basculaton par 2 boîtiers latéraux par ressort

Pieds latéraux communs à 2 sièges.

2 vis de fixation au sol par pied et assemblage simple au berceau par 4 vis.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tire-fond 8-50 par pied.

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 4 tire-fond 7-50 par pied.

TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m² pour le dossier et l'assise.

Tissu foamé CMHR 2mm ou sec pour les accoudoirs.

Housses de dossier et d'assise amovibles et dotées d'une fermeture à glissière.

Housse de caisson amovible, agrafée.

NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.

Autre Norme feu : Nous consulter

OPTIONS

- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (type Roman Block, 25mm hauteur)
- Repérage des rangées par broderies sur caisson garnie (police Roman Block, 50mm hauteur), autres versions sur devis.
- Coutures décoratives.
- Carter bois de dos en hêtre déroulé, veinage verticale et vernis PU bicouche: teinte au choix selon nuancier, autres variantes sur devis.
- Carter d'assise en multiplis ép. 9mm, plaquage hêtre déroulé veinage vertical, finition vernis PU bicouche faces et chants.
- Essence placage et teinte des bois apparents au choix selon nuancier, autres choix sur devis.
- Perforation acoustique du carter d'assise.
- Fauteuil amovible individuellement en module de 2, ou individuel avec accoudoirs communs ou double. Accoudoirs en implantation droite pour chaque module amovible.
- Fixation au sol des amovibles par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Adaptation des pieds et des joues aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Parties métalliques coloris dans la gamme RAL à la demande.

