



Avos



QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche produit n° 5118 *indice A*

Mise à jour le 06/2017

DESCRIPTIF

Fauteuil à assise, dossier et manchettes basculants avec retour automatique. Monté en rangée sur pied central, avec accoudoirs communs, encombrement ultra réduit lorsqu'il est inoccupé.

- Entraxe fauteuil : 50cm à 55cm en implantation droite exclusivement.
- Hauteur du dossier sur sol plat : environ 89 cm replié – 96 cm ouvert.
- Encombrement : 16.5cm replié – environ 66 cm ouvert.

DOSSIER

Largeur 41, 42, 43, 44,45 ou 46cm.

En fonction de l'axe du fauteuil.

Structure galbée épaisseur 13.5 mm, en matériau rigide formé à la presse haute fréquence.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 25 à 30 kg/m³ collée sur placets de garnissage.

Fixation au berceau par 4 vis.

ASSISE

Largeur 42, 43, 44, 45,46 ou 47cm.

En fonction de l'axe du fauteuil.

Structure épaisseur 13.5 mm composée d'une structure interne en matériau rigide, intégrant les éléments de fixation au berceau.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 25 à 30 kg/m³.

Fixation au berceau par 4 vis.

ACCOUDOIR

Largeur : 6cm.

Manchette pivotante ABS (class M3).

Dessus de manchette garni ou en bois de hêtre massif, teinté et verni polyuréthane bi-couches.

Structure en alliage aluminium. Finition peinture époxy épaisseur 85µ, noir RAL 9005 satiné.

Système avec retour automatique.

PIETEMENT

Le piétement supporte le berceau de dossier et assise.

Articulation « AVOS » par gravité, évitant les désagréments des ressorts traditionnels.

L'ensemble est muni de butées d'arrêt silencieuses.

Le berceau recevant le dossier et l'assise est en tôle d'acier.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tirefonds 8-50 par pied.

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 2 vis à penture 7-50 par pied.

TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m².

Housses matelassées amovibles équipées d'une fermeture à glissière.

NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.

Autre Norme : Nous consulter

OPTIONS

- Carter de dossier en multiplis de hêtre 13.5mm vernis polyuréthane bi-couches.
- Essence placage et teinte des bois apparents au choix selon nuancier, autres choix sur devis.
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande.
- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (type Roman Block, 25mm hauteur), autres numérotation sur devis.
- Repérage des rangées par broderies ou plaques aluminium (police Helvetica medium, 35mm hauteur), dimensions 50x50, centrées et vissées sur le bout de rang. 1 lettre ou un chiffre. Noir, champagne ou aluminium, autres versions sur devis.
- Coutures décoratives et surpiques.
- Cache pied en polypropylène moulé par injection coloris noir.
- Module individuel ou par groupe de 2 et 3 fauteuils avec accoudoirs communs ou double accoudoirs en implantation droite pour chaque module amovible.
- Fixation au sol par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.

