



# Mogador

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche produit n° 5191 *indice A*

Mise à jour le 06/2017

## DESCRIPTIF

Fauteuil à pieds latéraux, assise basculante avec retour automatique et accoudoirs communs à 2 sièges. Montage en rangées.

- Entraxe fauteuil : 52cm – 55cm..
- Hauteur du dossier sur sol plat : 95 cm.
- Encombrement assise relevée : 41 cm.

## DOSSIER

Forme ergonomique avec un bon maintien des reins largeur 45cm.

Carter en multiplis hêtre ou équivalent ép. 13,5 mm, simple galbe formé à la presse haute fréquence, débordant de l'élément tapissé et porteur d'une glissière permettant son emboîtement sur le piétement.

Placage des faces en hêtre déroulé, veinage vertical, finition vernis polyuréthane bicouche sur faces et chants.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 25 à 30 kg/m<sup>3</sup> collée sur placet de garnissage.

## ASSISE

Largeur de 40cm.

Carter en multiplis hêtre ou équivalent épaisseur 10mm.

Placage hêtre, veinage au choix : horizontal, vertical selon essence du bois.

Vernis polyuréthane bi-couche : teinte d'après nuancier.

Structure interne en matériau rigide épaisseur 13.5mm.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 50 à 55kg/m<sup>3</sup>.

Articulation réalisée par deux boîtiers fermés en aluminium peint solidaires de l'assise et emboîtés sur le piétement.

Relevage de l'assise assuré par deux ressorts de torsions.

Fonctionnement silencieux et ne nécessitant aucun entretien.

## ACCOUDOIR

Hêtre massif largeur 6cm.

Finition vernis polyuréthane bi-couche (teinte d'après nuancier).

Caisson structurant garni en bout de rang.

## PIETEMENT

Piètement Quinette Gallay "Bilboquet" permettant un démontage rapide des dossiers et assises sans outil.

Pieds latéraux communs à 2 sièges.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 ou 3 chevilles et 2 ou 3 tirefonds 8-50 par pied bout de rang et milieu.

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 2 ou 3 vis à penture 7-50 par pied bout de rang et milieu.

## TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m<sup>2</sup> pour le dossier et l'assise.

Housse de dossier et d'assise amovible, agrafée.

## NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.

Autre Norme feu : Nous consulter

Résistance : Fauteuil certifié conforme aux exigences de résistance et durabilité selon norme NF EN 12727 niveau 4

## OPTIONS

- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (type Roman Block, 25mm hauteur).
- Repérage des rangées par broderies (Roman Block, hauteur 50mm) ou plaques aluminium (police Optima Médium, hauteur 25mm), autres versions sur devis.
- Coutures décoratives.
- Dossier garni sans carter vernis.
- Essence placage et teinte des bois apparents au choix selon nuancier, autres choix sur devis.
- Perforation acoustique du carter d'assise.
- Fauteuil amovible individuellement en module de 2, ou individuel avec accoudoirs communs ou double. Accoudoirs en implantation droite pour chaque module amovible.
- Fixation au sol des amovibles par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Adaptation des pieds et des caissons aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Parties métalliques coloris dans la gamme RAL à la demande.

## REFERENCES

Salles équipées du fauteuil **Mogador** à travers le monde :

Paris – Théâtre Mogador / FRANCE

