



Wood 3 Club



QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche technique n° 5242 indice A

Mise à jour le 06/2017

DESCRIPTIF

Fauteuil à assise fixe, monté en rangée, sur piètement central, avec accoudoir commun à deux sièges.

- Encombrement : 77 cm.
- Axe du fauteuil : de 55 à 62cm.
- Hauteur de dossier sur sol plat : 96cm.

DOSSIER

Forme ergonomique avec un bon maintien des reins.

Composé de trois ensembles dotés de carters en multiplis hêtre ou équivalent épaisseur 13,5mm en hêtre déroulé et galbé porteurs d'une glissière permettant son emboîtement sur le piètement.

Placage hêtre, veinage horizontal.

Vernis polyuréthane bi-couche : teinte d'après nuancier.

Carters non débordants de l'ensemble.

Finition avec passepoil.

Structure interne en matériau rigide garnie de mousse polyuréthane CMRH 25-35Kg/m³.

ASSISE

Assise fixe galbée, largeur 45cm ou 50cm selon l'axe du fauteuil.

Mousse polyuréthane densité 35 - 45kg/m³.

Composée d'une structure interne en matériau rigide.

ACCOUDOIR

Largeur 10cm.

Structure interne en matériau rigide garnie de mousse aggro haute densité et CMHR.

PIETEMENT

La structure est dotée de fourches à angles réglables recevant le dossier et d'un support pour l'assise.

Ajustement en profondeur possible.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tirefonds 8-50 par pied.

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 4 vis à penture 7-50 par pied.

TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m² pour dossier et assise.

Housse de dossier, d'assise et de manchette amovible, agrafée.



NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.

Autre Norme : Nous consulter

OPTIONS

- Numéro de place brodé sur le dossier (type Roman Block, hauteur 25mm), autres versions sur devis.
- Repérage des rangées par broderies (Roman Block, hauteur 50mm) ou plaques aluminium (police Optima Médium, hauteur 25mm), autres versions sur devis.
- Cache-pied en polypropylène noir.
- Fauteuil amovible en module : poutre/pied individuel ou par groupe de 2 fauteuils en implantation droite (pour chaque module).
- Fixation au sol des fauteuils amovibles par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Coutures décoratives et tirages.
- Foam épaisseur 8mm.
- Adaptation des pieds aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Pied à fixation sur verticale de gradin.
- Balise lumineuse TEMPO.
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande et selon quantité.

