



# Cube Skate

DESCRIPTIF | DOSSIER | ASSISE | ACCOUDOIR | PIETEMENT | TAPISSERIE | NORMES | OPTIONS | REFERENCES

Fiche produit n° 4847 indice A

Mise à jour le 1-10-2015

## DESCRIPTIF

Fauteuil à pieds latéraux, assise basculante avec retour automatique et accoudoirs communs à 2 sièges. Montage en rangées.

- Entraxe fauteuil : 55cm à 60cm
- Hauteur du dossier sur sol plat : environ 97 cm
- Encombrement assise relevée : environ 54 cm

## DOSSIER

Largeur : 45cm ou 49cm selon l'axe du fauteuil.

Forme ergonomique avec un bon maintien des reins.

Structure triple galbe composé en matériau rigide (classée M3) et porteur d'une glissière permettant son emboîtement sur le piétement.

Mousse polyuréthane CMHR, moulée à froid, d'une densité de 45 à 50 kg/m<sup>3</sup>.

## ASSISE

Largeur de 41cm ou 44cm selon l'axe du fauteuil.

Mousse polyuréthane CMHR, d'une densité de 50 à 55kg/m<sup>3</sup>, surmoulée sur insert métallique.

Articulation réalisée par deux boîtiers fermés en aluminium peint solidaires de l'assise et emboîtés sur le piétement.

Relevage de l'assise assuré par deux ressorts de torsions.

Fonctionnement silencieux et ne nécessitant aucun entretien.

## ACCOUDOIR

Largeur 9cm

Structure en bois, montée sur un caisson métallique, traité époxy épaisseur 85µ, formant façade.

Mousse polyuréthane Haute Résilience (HR), d'une densité de 55 à 65 kg/m<sup>3</sup>.

Descendant à 5 cm du sol, laissant apparaître le cache pied métallique

Tablette écriteire (système anti panique ) type SKATE, en Lexan inrayable, coloris noir, dimension 27x30 cm.

Charge maximale supportée par la tablette : 10Kg

## PIETEMENT

Piétement Quinette Gallay "Bilboquet" permettant un démontage rapide des dossiers et assises sans outil.

Pieds latéraux communs à deux sièges supportant un berceau recevant le dossier et l'assise.

Finition noir RAL 9005 satiné protection anticorrosion 400 heures brouillard salin.

Implantation : Cintre mini de 9m.

Fixation sur sol béton épaisseur 60 mm mini : 2 chevilles et 2 tire-fond 8-50 par pied.

Fixation sur sol bois épaisseur 38mm mini : 2 vis à penture 7-50 par pied.

## TAPISSERIE

Tissu foamé CMHR 5mm + résille 15g/m<sup>2</sup>.

Housses de dossier et d'assise amovibles et dotées d'une fermeture à glissière.

Housse de caisson amovible, agrafée.

## NORMES

Feu :

- EN1021 point 1&2 / Conforme à l'article AM18 en vigueur
- DIN 4102 : sur demande.
- BS7176 Medium Hazard.
- SNV 198 - 898
- BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
- CAL117 : sur demande.

Autre Norme : Nous consulter

## OPTIONS

- Numéro de place brodé sur l'assise/dossier (type Roman Block, hauteur 25mm), autres numérotation sur devis.
- Repérage des rangées par broderies (police Roman Block, hauteur 50mm) ou plaques aluminium (police Optima Médium, hauteur 25mm), autres versions sur devis.
- Carter de dossier en multiplis de hêtre 13,5mm vernis polyuréthane bicouche.
- Essence placage et teinte des bois apparents au choix selon nuancier ; Polyrey compact - autres choix sur devis.
- Tablette écriteiroire en bois finition hêtre vernis, teinte au choix selon nuancier, autres choix sur devis.
- Coutures décoratives et surpiques.
- Axe de fauteuil 54cm réalisable sur consultation.
- Adaptation des pieds et des caissons aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
- Module individuel ou par groupe de 2 fauteuils avec accoudoirs communs ou double accoudoirs en implantation droite pour chaque module amovible.
- Fixation au sol par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
- Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande.

## REFERENCES

Salles équipées du fauteuil **Cube Skate** à travers le monde :

Tours (Palais des congrès) FRANCE



*Modèle présenté avec options.*